



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **TSE**

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	016551-TSE-01/01
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	21.08.2014
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	21.08.2017
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	LEVENT SANAYİ ŞİRKETİ LTD.
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	YÜZBAŞI TEKİN YURDABAK CAD. GÖÇMENKÖY/KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YURTDIŞI/KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	LEVENT SANAYİ ŞİRKETİ LTD.
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	HASPOLAT SANAYİ BÖLGESİ HASPOLAT- YURTDIŞI / KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	14.0.30.4.06.00/TSE-66254
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	Stonite
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS 213-2 EN 13748-2/T1 / Terrazo karolar - Dış mekânlarda kullanım için / 25.04.2006
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

-Uzunluk: 600 mm Genişlik: 600 mm Kalınlık: 20 mm
Kırılma Dayanım Şartı: Sınıf 1 ST
Kırılma Yüğü Şartları: Sınıf 30 3T
Aşınmaya Direnc: Sınıf 1 F Performans ölçülmez,
Hava etkileri nedeniyle yıpranmaya karşı direnc: Sınıf 3 D,
Yangına Tepki: Sınıf A1 fl
Dış Mekanlarda Kullanılan Tek Tabakalı Terrazzo Karolar

-Uzunluk: 400 mm Genişlik: 400 mm Kalınlık: 20 mm



25.07/2016

CENGİZ OĞUZ

ANKARA BELGELENDİRME
MÜDÜRÜ



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ EKİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS APPENDIX

BELGE KAPSAMI (016551-TSE-01/01 nolu belge devamı) : LEVENT SANAYİ ŞİRKETİ LTD.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS 213-2 EN 13748-2/T1 / Terrazo karolar - Dış mekânlarda kullanım için / 25.04.2006

Kırılma Dayanım Şartı: Sınıf 1 ST
Kırılma Yüğü Şartları: Sınıf 30 3T
Aşınmaya Direnç: Sınıf 1 F Performans ölçülmez,
Hava etkileri nedeniyle yıpranmaya karşı direnç: Sınıf 1 A Performans Ölçülmez
Yangına Tepki: Sınıf A1 fl
Dış Mekanlarda Kullanılan Tek Tabakalı Terrazzo Karolar

-Uzunluk: 600 mm Genişlik: 600 mm Kalınlık: 25 mm
Kırılma Dayanım Şartı: Sınıf 1 ST
Kırılma Yüğü Şartları: Sınıf 30 3T
Aşınmaya Direnç: Sınıf 1 F Performans ölçülmez,
Hava etkileri nedeniyle yıpranmaya karşı direnç: Sınıf 1 A Performans Ölçülmez
Yangına Tepki: Sınıf A1 fl
Dış Mekanlarda Kullanılan Tek Tabakalı Terrazzo Karolar

-Uzunluk: 1530 mm Genişlik: 680 mm Kalınlık: 25 mm
Kırılma Dayanım Şartı: Sınıf 1 ST
Kırılma Yüğü Şartları: Sınıf 30 3T
Aşınmaya Direnç: Sınıf 1 F Performans ölçülmez,
Hava etkileri nedeniyle yıpranmaya karşı direnç: Sınıf 1 A Performans Ölçülmez
Yangına Tepki: Sınıf A1 fl
Dış Mekanlarda Kullanılan Tek Tabakalı Terrazzo Karolar

-Uzunluk: 1530 mm Genişlik: 680 mm Kalınlık: 30 mm
Kırılma Dayanım Şartı: Sınıf 1 ST
Kırılma Yüğü Şartları: Sınıf 30 3T
Aşınmaya Direnç: Sınıf 1 F Performans ölçülmez,
Hava etkileri nedeniyle yıpranmaya karşı direnç: Sınıf 1 A Performans Ölçülmez
Yangına Tepki: Sınıf A1 fl
Dış Mekanlarda Kullanılan Tek Tabakalı Terrazzo Karolar



25/07/2016

CENGİZ OĞUZ
ANKARA BELGELENDİRME
MÜDÜRÜ